ZESTAW ROZPRĘŻENIA BEZPOŚREDNIEGO / DX-KIT

MODEL		EX V-2.0E2	EX V-2.5E2	EX V-3.0E2	EX V-4.0E2	EX V-5.0E2	EX V-6.0E2	EX V-8.0E2	EX V-10.0E2
Moc znamionowa w trybie chłodzenia	kW	5,00	6,00	7,10	10,00	12,50	14,00	20,00	25,00
Moc znamionowa w trybie grzania	kW	5,60	7,00	8,00	11,20	14,00	16,00	22,40	28,00
SKRZYNKA MODUŁU STERUJĄCEGO									
Kolor		Natural Grey (Munsell 1,0Y8,5/0,5)							
Wymiary (Wys. × Szer. × Gł.)	mm	291 x 341 x 127							
Waga	kg	3,0							
Zasilanie		1~230 V 50 Hz							
Maksymalny prąd wyjść wentylatorów	A	3,5							
SKRZYNKA ZAWORU ROZPRĘŻNEGO									
Kolor		Biały (RAL-9016)							
Wymiary (Wys. × Szer. × Gł.)	mm	431 × 199 × 103							
Waga	kg	2,0			2,7				4,5
Średnica przewodów rurowych (ciecz)	cal	1/4			3/8				
Pilot zdalnego sterowania na podczerwień		PC-ARFPE							


KOMPATYBILNE AGREGATY ZEWNĘTRZNE

		TRYB	MOC WYMIENNIKA (kW)			POJEMNOŚĆ WYMIENNIKA (dm^3)		REKOMENDOWANY PRZEPŁYW POWIETRZA PRZEZ WYMIENNIK (m^3/min.)	
			MIN	NOM	MAKS	MIN	MAKS	MIN	MAKS
EX V-2.0E2	RAS-2H VNP1	Chłodzenia	4	5	5,6	0,57	1,64	8,0	21,0
		Grzania	4,5	5,6	7,1				
EX V-2.5E2	RAS-2,5H VNP1	Chłodzenia	4,8	6	6,3	0,89	1,83	11,5	26,0
		Grzania	5,6	7	7,1				
EX V-3.0E2	RAS-3XH VNP1E	Chłodzenia	5,7	7,1	8	1,03	2,89	12,5	30,0
		Grzania	6,4	8	9				
EX V-4.0E2	RAS-4XH(V)NP1E	Chłodzenia	8	10	11,2	1,51	4,56	20,0	36,0
		Grzania	9	11,2	12,5				
EX V-5.0E2	RAS-5XH(V)NP1E	Chłodzenia	10	12,5	14	1,92	4,56	23,0	41,5
		Grzania	11,2	14	16				
EX V-6.0E2	RAS-6XH(V)NP1E	Chłodzenia	11,2	14	16	1,92	5,11	25,0	42,5
		Grzania	12,8	16	18				
EX V-8.0E2	RAS-8XHNPE	Chłodzenia	16	20	22,4	2,92	6,93	59,0	78,0
		Grzania	17,9	22,4	25				
EX V-10.0E2	RAS-8XHNPE	Chłodzenia	20	25	28	3,89	10,73	68,0	89,0
		Grzania	22,4	28	31,5				

Ograniczenia: więcej szczegółów dotyczących wyboru znajduje się w dokumentacji technicznej.

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410A)

CENTRALA DO UZDATNIANIA POWIETRZA



1	Jednostka zewnętrzna Hitachi
2	Zestaw DX-Kit EXV-(2.0-10.0)E2
3	Moduł sterujący
4	Zawór rozprężny
5	Sterownik PC-ARFPE
6	Centrala wentylacyjna z wymiennikiem DX
7	Wymiennik DX
8	Rurka cieczowa
9	Rurka gazowa
10	Przewód komunikacyjny j. zewn.– j. wewn.
11	Zasilanie
12	Przewód komunikacyjny zaworu rozprężnego
13	Przewód komunikacyjny sterownika
14	Kierunek przepływu powietrza
15	Czujka temperatury wlotu
16	Czujka temperatury nawiewu
17	Czujka temperatury cieczy
18	Czujka temperatury gazu